

CLITOL

Solvente especial para fortes oleosidades

Composição:

Clitol é um produto concebido à base de solventes derivados de petróleo com alto poder desengordurante, inibidores de corrosão, dispersantes e emulsionantes.

Características:

Aspecto: Líquido, transparente.

Cor: Incolor

Aroma: Característico

Densidade: 0,840 Kg/dm³ ± 50 gramas

Índice de Refracção: 1,440 - 1,460

Propriedades:

Clitol dissolve e emulsiona rapidamente todo o tipo de gorduras, inclusive óleos pesados, sem afectar as superfícies tratadas.

- Não emite vapores perigosos
- Não contém benzeno
- Não contém agentes cáusticos ou corrosivos
- Pode ser diluído com petróleo ou gasóleo.

Campo de aplicação:

Clitol é especialmente indicado para a lavagem e desengorduramento exterior de motores, pavimentos industriais com grandes camadas de óleo, injectores, chassis, peças de maquinaria em todas as instalações industriais, lavagem de tanques em navios, e retirar ceras em carros novos.

Modo de emprego:

Clitol pode ser utilizado por imersão ou pulverização, deixando actuar durante 10 minutos e lavando em seguida com água. Clitol pode ser utilizado puro ou diluído em petróleo ou gasóleo até 1/40 e em situações especiais pode ser diluído em água até 1/10.

Armazenagem:

Recomenda-se a sua armazenagem em locais afastados de chamas vivas ou fontes de ignição.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA