

DESCAR - DIS

Descarbonizante a frio

Composição:

DESCAR - DIS é uma combinação de solventes especiais, com inibidores de corrosão, contendo um "selante" a fim de evitar a evaporação dos componentes voláteis.

Propriedades:

DESCAR - DIS não é inflamável. Tem acção penetrante. Não ataca metais reactivos. Dissolve carvão, óleos, massas consistentes, tintas, vernizes, etc., eliminando o processo de raspagem que tem inúmeros inconvenientes.

Campo de aplicação:

DESCAR - DIS é especialmente recomendado para descarbonização de carburadores, bicos de injector, pistões, blocos de motor, em automóveis, camiões, tractores, máquinas agrícolas e de terraplanagem, barcos, etc.

Modo de emprego:

Recomenda-se a limpeza por mergulho. O tempo de actuação varia entre 30 minutos a 2 horas, consoante a natureza do material a limpar. Deve ter-se o cuidado de retirar o excesso de óleo ou massas consistentes antes de efectuar a descarbonização, para prolongar a vida útil do produto.

Finda a operação, e após retirar as peças do tanque, recomenda-se a passagem com jacto de água.

Características:

Aspeto: Líquido
Cor: Acastanhado
Aroma: Característico
pH: Não Aplicável
Especificação de qualidade norma: MIL - C - 19853 C

DESCAR - DIS não deve ser diluído nem aquecido.

Precauções:

Recomenda-se a utilização de luvas. Se, acidentalmente o produto entrar em contacto com a pele ou com os olhos, deve-se lavar muito bem as partes atingidas com água e sabão.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

A QUALIDADE GARANTE
O INVESTIMENTO