

## DESCODIS - H

Óleo descofrante - Solúvel

### Características:

Aspeto: Líquido, Límpido

Cor: Castanho, claro

Densidade: 0,873 kg/dm<sup>3</sup> ± 50gr

Índice de Refração: 1,467 – 1,477

### Composição:

DESCODIS - H é um composto de óleos minerais e emulsionantes criteriosamente utilizados, que formam com a água uma emulsão muito estável, protegendo as cofragens metálicas e de madeira.

### Propriedades:

O óleo descofrante DESCODIS - H é um óleo mineral aditivado, de elevada qualidade e estabilidade, que sendo solúvel, permite uma utilização muito económica. DESCODIS - H é de fácil utilização. Permite uma descofragem muito facilitada, regularizando as superfícies moldadas, evitando os agarramentos. Conserva os moldes durante mais tempo sem necessidade de limpeza. Não mancha. Não atrasa a presa do betão, nem modifica a resistência das peças moldadas.

### Campo de Aplicação:

DESCODIS - H pode ser utilizado, diluído em todos os tipos de cofragens metálicas, de madeira e ainda nas indústrias de pré-fabricados e pré-esforçados. Excelente auxiliar de limpeza e conservação de betoneiras, ferramentas, moldes, etc.

### Modo de Emprego:

DESCODIS - H pode ser aplicado por pulverização, banho ou trincha, tendo o cuidado necessário de não embeber demasiado o molde com produto em excesso.

Para se obterem os melhores resultados, aconselha-se as seguintes diluições:

Cofragens de madeira:

1/3 a 1/5.

Cofragens metálicas:

1/5 a 1/6

Pistas de Cimento:

1/5 a 1/10.

### Precauções:

A fim de se evitar o contacto prolongado com a pele, recomenda-se a utilização de luvas de proteção.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

A QUALIDADE GARANTE  
O INVESTIMENTO