

DIESEL - LIS

Aditivo para gasóleo

Composição:

Diesel - Lis é uma mistura de solventes e emulsionantes, contendo aditivos anticorrosivos e lubrificantes.

Características:

Aspecto: Líquido, transparente.

Cor: Acastanhado.

Aroma: Solventes

Densidade: 0,825 Kg/dm³ ± 50 gramas

Índice de Refracção: 1,443 - 1,453

Propriedades:

Diesel - Lis proporciona um funcionamento mais suave dos motores, melhorando as condições de arranque a frio. Tem bom poder detergente, eliminando resíduos, mantendo limpas as bombas injectoras, as tubagens e os injectores, aumentando a durabilidade e a eficácia destes componentes. É altamente vantajoso, dado que aumenta o rendimento dos motores, economizando desta forma o combustível. Melhora as qualidades lubrificantes do gasóleo. É anti-corrosivo.

Campo de Aplicação:

Diesel – Lis destina-se a ser aplicado no ramo automóvel em automóveis e frotas de camiões, na indústria, (caldeiras alimentadas a diesel), agricultura e pescas em todos os tipos de motores a diesel de combustão interna.

Modo de Emprego:

Motores diesel de combustão interna:

Como início de tratamento deverá adicionar 0,75 litro de Diesel – Lis por cada 500 litros de gasóleo.

Como manutenção poderá adicionar 0,75 litro de Diesel – Lis por cada 1.000 litros de gasóleo.

Caldeiras:

Adicionar 5 litros de Diesel – Lis por cada 1.000 litros de gasóleo abastecido no tanque.

Armazenagem:

Recomenda-se a armazenagem de Diesel – Lis em locais afastados de chamas vivas ou fontes de ignição.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA