

DIS - FLOOR

Resina sintética, incolor, de grande resistência

Composição:

DIS - FLOOR é uma resina sintética, para fins industriais e protecção de corrosão, concebida à base de poliuretano.

Propriedades:

DIS - FLOOR impermeabiliza e evita infiltrações de poeiras e humidades, sendo bastante resistente a ácidos, alcalinos, óleos, etc.

Campo de aplicação:

DIS - FLOOR pode aplicar-se em pisos de cimento, tijoleira, mármore, madeira, bem como em todos os tipos de material, para evitar a corrosão.

Características:

Aspeto: Líquido, transparente.

Cor: Incolor

Aroma: Característico

Densidade: 0,940 Kg/dm³ ± 50 gramas

Modo de emprego:

Antes de aplicar DIS - FLOOR deve-se limpar muito bem o piso de sujidades e poeiras.

Pode aplicar-se com trincha ou rolo de borracha, não sendo necessário mais que uma ou duas camadas para deixar o piso brilhante e com grande dureza.

Um litro de DIS - FLOOR, cobre aproximadamente uma área de 6 a 10 m², variando consoante a porosidade e o tipo de acabamento da superfície.

O período de secagem de DIS - FLOOR varia entre 10 a 12 horas, conforme a temperatura ambiente.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

**A QUALIDADE GARANTE
O INVESTIMENTO**