

DIS - FOAM

Emulsão controladora de espuma

DIS - FOAM é um produto de grande eficácia para eliminar espuma em todos os locais de formação de grandes quantidades de espuma.

Composição:

DIS - FOAM é uma emulsão aquosa não iónica, estabilizada, formada à base de compostos dimetilpolisiloxanos, molhantes, estabilizantes e conservantes.

Propriedades:

DIS - FOAM elimina rápida e totalmente a espuma em todos os meios aquáticos das várias indústrias e em especial nas “ETARS”. Tem ação imediata e efeito permanente. DIS - FOAM garante uma estabilidade de grande eficácia em meios ácidos e alcalinos. Não contém agentes cáusticos ou corrosivos. Não provoca danos nas superfícies onde é aplicado. Não é tóxico nas concentrações de aplicação.

Campo de Aplicação:

DIS - FOAM está particularmente indicado para a eliminação de espuma nas “ETARS” e ainda em todos os processos industriais geradores de espuma tais como adegas, empresas de enchimento de gás (lavagem de garrafas), empresas gráficas e outros locais onde se utilizam detergentes e outros tensioativos para lavagem, que formam espuma.

Modo de emprego:

Recomenda-se a diluição prévia em água na proporção de 1/5. (Um litro de produto diluído em quatro litros de água).

As concentrações de DIS - FOAM a utilizar poderão variar consoante o meio de aplicação, a temperatura, o pH, e a intensidade de agitação. Poderemos no entanto, recomendar a título orientativo, como tratamento inicial 1 litro da mistura de DIS - FOAM por cada m3 de água da capacidade da “ETAR”.

Características:

Aspeto: Líquido

Cor: Branco

Aroma: Característico

pH: 6,0 - 9,0

Para tratamento de continuidade, recomenda-se, da mesma forma, 1 litro da mistura de DIS - FOAM por cada m3 de água que entra na “ETAR”, durante uma hora. (Exemplo: se entrarem 5 m3 de água por hora, em média, deverá utilizar-se diariamente 5 litros da solução de DIS - FOAM). Como se pode verificar esta resolução é bastante rentável e económica, dado que se consome apenas 0,2 litros de produto puro por cada m3 de água.

O produto deverá ser colocado uma vez por dia junto à entrada da “ETAR”.

Armazenagem:

produto DIS - FOAM conservar-se-á durante seis meses após a venda sem perder as suas características, desde que se mantenha na sua embalagem de origem, tendo o cuidado de a manter fechada.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

**A QUALIDADE GARANTE
O INVESTIMENTO**