

DIS – NS 13

Óleo de corte não solúvel

Características:

Aspeto: Líquido

Cor: Acastanhado

Aroma: Característico

Densidade: 0,885 Kg/dm³ ± 50 gramas

Índice de Refração: 1,470 - 1,485

Composição:

DIS - NS 13 é um excelente óleo de corte não solúvel, composto por óleos de base parafínica, aditivos selecionados de alta qualidade, estabilizantes e emulsionantes. Isento de compostos de cloro.

Propriedades:

O óleo de corte DIS - NS 13 possui uma alta concentração de aditivos que lhe confere ótimas propriedades lubrificantes, que proporcionam acabamentos de alta qualidade nas peças trabalhadas e longa duração da ferramenta de corte.

O óleo DIS - NS 13, contém ainda um aditivo especial "anti-mist" que evita a formação de gotículas de óleo, que noutros óleos vulgares se mantêm em suspensão no ar, próximo da zona de corte, prejudicando a visibilidade e poluindo a atmosfera na zona de trabalho.

Campo de Aplicação:

O óleo de corte DIS - NS 13 é recomendado para trabalhar todos os tipos de aço e ainda ligas não ferrosas, tais como: o cobre, latão, etc.

Modo de Emprego:

O óleo de corte não solúvel DIS - NS 13 é utilizado puro, nos depósitos de todas as máquinas de trabalho.

Armazenagem:

A armazenagem de DIS - NS 13, deve efetuar-se afastada de fontes de ignição e chamas.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

A QUALIDADE GARANTE
O INVESTIMENTO