

## DIS - OFG

Oleofugante impermeabilizante em base solvente

### Composição:

DIS - OFG é um produto composto à base de resinas de “fluoro polímeros”, solventes derivados de petróleo, e emulsionantes.

### Propriedades:

DIS - OFG é um produto especialmente formulado para o tratamento de superfícies, repelindo a água e óleos, reduzindo a penetração capilar.

A aplicação de DIS - OFG mantém as superfícies sem manchas e facilmente laváveis, evitando a penetração de todo o tipo de líquidos, em especial óleos alimentares, óleos lubrificantes, gorduras animais e vegetais, etc.

DIS - OFG não altera as cores das superfícies, nem a permeabilidade ao vapor de água.

### Campo de Aplicação:

DIS - OFG é especialmente indicado para a impermeabilização e protecção de superfícies em materiais de construção, pavimentos de pedra mármore ou artificial, tijoleiras de barro não vidradas, rebocos, telhas, cimento e outros pisos em garagens, churrasqueiras, bancadas de pedra em cozinhas, etc.

### Características:

Aspeto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Ligeiro a solventes

Densidade: 0,785 Kg/dm<sup>3</sup> ± 50 gramas

Índice de Refração: 1,426 - 1,436

### Modo de emprego:

DIS - OFG deve ser aplicado puro, sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha ou rolo, uniformemente de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada, em duas demãos cruzadas. Nas superfícies verticais aconselha-se a aplicação começando no topo, generosamente aplicado por forma a que a superfície fique saturada, mas evitando o escorrimento. A segunda demão poderá ser dada imediatamente a seguir à primeira, tendo em atenção que esta deverá ser aplicada no sentido inverso. A duração da secagem varia consoante o tempo e o local de aplicação, normalmente ao fim de 30 minutos já se poderão verificar resultados da impermeabilização.

### Armazenagem:

Afastado de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados, e manter bem fechado na sua embalagem de origem, preferencialmente metálica.

### Precauções:

No manuseamento de DIS - OFG deve usar-se luvas de protecção.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

A QUALIDADE GARANTE  
O INVESTIMENTO