

DIS - TAP

Tapa - poros, aquoso

Características:

*Aspeto: Líquido
Cor: Branco, leitoso
Aroma: Característico
pH: 8,0 - 9,0
% Matéria Ativa: 16,5 - 18,5*

Composição:

DIS - TAP é uma dispersão acrílica, aquosa concebida à base de plastificantes, solventes, conservantes, emulsionantes e estabilizantes.

Propriedades:

DIS - TAP é uma dispersão de copolímero acrílico que filmica à temperatura ambiente. Não é inflamável. Devido ao grande tamanho de partículas poliméricas, pode ser utilizado como tapa poros em todos os tipos de pisos de grande porosidade.

Campo de aplicação:

DIS - TAP é particularmente recomendado como tapa poros para utilização antes das ceras acrílicas da n/ gama de fabrico, "CERAB - DIS e CERAB - DIS NR", reduzindo substancialmente a quantidade de aplicação dos mesmos.

DIS - TAP aplica-se igualmente com grande eficácia para retenção de poeiras, fixando as areias ao chão ou às paredes de cimento não pintadas, e ainda no tratamento e impermeabilização de pedra mármore.

Modo de emprego:

DIS - TAP pode ser aplicado puro com trincha, rolo, pincel e ainda por pulverização uniformemente sobre toda a superfície a tratar.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, apenas protegido da acção directa do sol.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

**A QUALIDADE GARANTE
O INVESTIMENTO**