

DISAUTO - ESP

Espuma super concentrada para lavagem e pré-lavagem de automóveis

Características:

Aspeto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Inodoro

pH: 7,2 – 7,8

% Matéria Ativa: 21,0 – 23,0

Composição:

Disauto - Esp é um composto de tensioativos aniónicos, emulsionantes, molhantes, dispersantes e estabilizantes.

Propriedades:

Disauto – Esp atua instantaneamente com qualquer tipo de água, mesmo de grande alcalinidade. É biodegradável. Disauto - Esp. não ataca as mãos.

Disauto - Esp. limpa em profundidade sem manchar ou deteriorar as pinturas, dado que se trata de um produto neutro. Uma correta aplicação do produto, através de ar comprimido, dá o efeito de neve sobre as pinturas, facilitando desta forma a sua limpeza, reduzindo a mão de obra e evitando os riscos nas pinturas, porque não necessita de esfregar tanto em profundidade.

Campo de aplicação:

Disauto - Esp. é especialmente indicado para a lavagem ou pré-lavagem de viaturas.

Modo de emprego:

Disauto - Esp. deve ser aplicado com sistemas de ar comprimido, (máquinas ou túneis de lavagem, máquinas de espuma, etc.) para se obter o efeito de neve, diluído em água na proporção de 1 a 5 litros para cada 100 litros de água. A espuma resulta mais ou menos consistente, de acordo com o tipo de bicos utilizados.

Armazenagem:

As mudanças bruscas de temperatura, poderão ocasionar separação dos seus componentes, sem alterar as suas características, podendo ser utilizado após mistura.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

**A QUALIDADE GARANTE
O INVESTIMENTO**