

## DISFLOCK

*Floculante líquido*

### Composição:

DISFLOCK é um produto fabricado à base de compostos aniónicos, poliméricos polietrónicos de alto poder molecular, estabilizantes e conservantes.

### Propriedades:

DISFLOCK é um produto altamente concentrado e inerte, que actua por atracção electrostática, desagregando depósitos de lama, lodos e gorduras nas tubagens. DISFLOCK transforma depósitos endurecidos em partículas leves e macias que depois são arrastadas pela água. DISFLOCK reduz a mão d'obra e os custos de limpeza. DISFLOCK não contém poluentes.

### Campo de Aplicação:

DISFLOCK é recomendado para limpeza e desentupimento de esgotos, sanitários, sarjetas, colectores, torres de arrefecimento, industria de mármore, etc.

### Características:

Aspeto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Inodoro

pH: 7,6 - 8,0

### Modo de Emprego:

Recomenda-se a utilização de 3 litros de DISFLOCK por cada 1000 litros de água de descarga, ou 4 litros por cada 33 metros de tubo com aproximadamente 30 cm de diâmetro. Se o diâmetro do tubo duplicar, deve-se aplicar cerca de 8 litros de DISFLOCK, e as águas das chuvas agitarão o produto, dissolvendo os depósitos, arrastando-os.

Para tratamento de torres de arrefecimento deve aplicar-se 1 a 2 litros de DISFLOCK diariamente, por cada 100.000 litros de água.

### Armazenagem:

A armazenagem de DISFLOCK não requer cuidados especiais

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

**A QUALIDADE GARANTE  
O INVESTIMENTO**