

## **ENER - EC**

*Solvente de média secagem para limpeza de rolos e “cauchus” de “off-set” emulsionável com água.*

### **Composição:**

***ENER - EC** é um solvente de média secagem, de alta qualidade e grande mobilidade, com cheiro moderado, concebido à base de hidrocarbonetos mistos, derivados de tetra-cloroetano e emulsionantes.*

### **Características:**

*Aspecto: Líquido*

*Cor: Incolor*

*Aroma: Característico*

*Densidade: 0,770 Kg/ dm<sup>3</sup> ± 50 gramas*

*Índice de Refracção: 1,424 – 1,440*

### **Propriedades:**

***ENER – EC** limpa em profundidade e desengordura os rolos tintadores e os “cauchus” das máquinas de “off-set”. A aplicação regular de **ENER - EC** aumenta significativamente o tempo de vida útil dos “cauchus” e evita o desgaste prematuro da rolagem das máquinas em virtude da suavidade dos seus componentes. É bastante rentável e económico, dado que se pode diluir em água, eliminando desta forma, numa só lavagem, todos os resíduos da tinta, do papel, pó, etc., reduzindo os tempos de paragem para se efectuar a lavagem.*

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| - Não ataca a maquinaria.                        | - Tem alto poder diluente            |
| - Não ataca as borrachas do “cauchu”.            | - Não ataca as chapas                |
| - Não contém agentes cáusticos ou corrosivos.    | - Permite consumos muito reduzidos   |
| - Não contém benzeno ou tetracloreto de carbono. | - Reduz o aparecimento do brilho     |
| - Reduz a aplicação de regeneradores             | - Aumenta a qualidade de impressão   |
| - Mantém a elasticidade natural do “cauchu”      | - Limpa a fundo os poros do “cauchu” |

### **Campo de aplicação:**

***ENER - EC** é recomendado para limpeza e desengorduramento das baterias de rolos e dos “cauchus”, na generalidade das máquinas de “off-set” com ou sem lavagem automática, retirando o vidro.*

### **Modo de emprego:**

*Para a limpeza dos “cauchus” utiliza-se puro ou com um pano, desperdício ou esponja, molhado em água, ou misturado previamente até 30% de água.*

*Para a limpeza dos rolos, pode utilizar-se puro, ou misturado com um pouco de água, efectuando seguidamente a lavagem habitual.*

### **Armazenagem:**

*Recomenda-se a armazenagem de **ENER - EC** em locais frescos e afastados de fontes de ignição .*

**CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA**