

## **FLOCK - LIS**

*Floculante líquido*

### **Composição:**

*Flock - Lis é um produto fabricado à base de compostos aniónicos, poliméricos polietrónicos de alto poder molecular, estabilizantes e conservantes.*

### **Características:**

*Aspecto: Líquido*

*Cor: Incolor*

*Aroma: Inodoro*

*pH: 7,6 - 8,0*

### **Propriedades:**

*Flock - Lis é um produto altamente concentrado e inerte, que actua por atracção electrostática, desagregando depósitos de lama, lodos e gorduras nas tubagens. Flock - Lis transforma depósitos endurecidos em partículas leves e macias que depois são arrastadas pela água. Flock - Lis reduz a mão d'obra e os custos de limpeza. Flock - Lis não contem poluentes.*

### **Campo de Aplicação:**

*Flock - Lis é recomendado para limpeza e desentupimento de esgotos, sanitários, sarjetas, colectores, torres de arrefecimento, industria de mármore, etc.*

### **Modo de Emprego:**

*Recomenda-se a utilização de 3 litros de Flock - Lis por cada 1000 litros de água de descarga, ou 4 litros por cada 33 metros de tubo com aproximadamente 30 cm de diâmetro. Se o diâmetro do tubo duplicar, deve-se aplicar cerca de 8 litros de Flock - Lis, e as águas das chuvas agitarão o produto, dissolvendo os depósitos, arrastando-os.*

*Para tratamento de torres de arrefecimento deve aplicar-se 1 a 2 litros de Flock - Lis diariamente, por cada 100.000 litros de água.*

### **Armazenagem:**

*A armazenagem de Flock - Lis não requer cuidados especiais*

**CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA**