

LTP - 100

Tapa - poros, aquoso

Composição:

LTP - 100 é uma dispersão acrílica, aquosa concebida à base de plastificantes, solventes, conservantes, emulsionantes e estabilizantes.

Características:

Aspecto: Líquido

Cor: Branco, leitoso

Aroma: Característico

pH: 8,0 - 9,0

% Matéria Activa: 16,5 - 18,5

Propriedades:

LTP - 100 é uma dispersão de copolímero acrílico que filmifica à temperatura ambiente. Não é inflamável. Devido ao grande tamanho de partículas poliméricas, pode ser utilizado como tapa poros em todos os tipos de pisos de grande porosidade.

Campo de aplicação:

LTP - 100 é particularmente recomendado como tapa poros para utilização antes das ceras acrílicas da n/ gama de fabrico, "Lisbril - S e Lisbril A/D", reduzindo substancialmente a quantidade de aplicação dos mesmos.

LTP - 100 aplica-se igualmente com grande eficácia para retenção de poeiras, fixando as areias ao chão ou às paredes de cimento não pintadas, e ainda no tratamento e impermeabilização de pedra mármore.

Modo de emprego:

LTP - 100 pode ser aplicado puro com trincha, rolo, pincel e ainda por pulverização uniformemente sobre toda a superfície a tratar.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, apenas protegido da acção directa do sol.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA