

LIS - 28

Deslizante industrial

Composição:

LIS - 28 é um deslizante de grande eficácia, composto à base de solventes especiais inodoros, polisiloxanos, cujas cadeias não ramificadas são constituídas por átomos de silício e oxigénio com valências livres saturadas por grupos metílicos, estabilizantes e emulsionantes.

Características:

Aspecto: Líquido, transparente.

Cor: Incolor.

Aroma: Praticamente inodoro.

Densidade: 0,795 Kg/dm³ ± 50 gramas

Índice de Refracção: 1,420 - 1,430

Propriedades:

LIS - 28 é altamente resistente a temperaturas extremas de - 35 graus C. até 250 graus C. Permite que as peças móveis funcionem mais fácil e silenciosamente. Elimina os ruídos causados pela fricção em todos os tipos de superfícies. Evita o congelamento das fechaduras no Inverno. É um óptimo lubrificante. Não empapa nem escorre.

Campo de aplicação:

LIS - 28 pode ser aplicado em todos os tipos de industria onde se pretenda um deslizamento eficaz. Indústria têxtil, plástico, mobiliário, calçado, ramo automóvel, cadeias e rampas de enchimento, etc.

Modo de emprego:

Recomenda-se a aplicação de LIS - 28 por pulverização.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, afastado de chamas vivas.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA