

LIS - OLF

Oleofugante impermeabilizante em base solvente

Composição:

LIS - OLF é um produto composto à base de resinas de “fluoropolimeros”, solventes derivados de petróleo, e emulsionantes.

Características:

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Ligeiro a solventes

Densidade: 0,785 Kg/dm³ ± 50 gramas

Índice de Refracção: 1,426 - 1,436

Propriedades:

LIS - OLF é um produto especialmente formulado para o tratamento de superfícies, repelindo a água e óleos, reduzindo a penetração capilar. A aplicação de LIS – OLF mantém as superfícies sem manchas e facilmente laváveis, evitando a penetração de todo o tipo de líquidos, em especial óleos alimentares, óleos lubrificantes, gorduras animais e vegetais, etc. LIS – OLF não altera as cores das superfícies, nem a permeabilidade ao vapor de água.

Campo de Aplicação:

LIS - OLF é especialmente indicado para a impermeabilização e protecção de superfícies em materiais de construção, pavimentos de pedra mármore ou artificial, tijoleiras de barro não vidradas, rebocos, telhas, cimento e outros pisos em garagens, churrasqueiras, bancadas de pedra em cozinhas, etc.

Modo de emprego:

LIS - OLF deve ser aplicado puro, sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha ou rolo, uniformemente de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada, em duas demãos cruzadas. Nas superfícies verticais aconselha-se a aplicação começando no topo, generosamente aplicado por forma a que a superfície fique saturada, mas evitando o escorrimento. A segunda demão poderá ser dada imediatamente a seguir à primeira, tendo em atenção que esta deverá ser aplicada no sentido inverso. A duração da secagem varia consoante o tempo e o local de aplicação, normalmente ao fim de 30 minutos já se poderão verificar resultados da impermeabilização.

Armazenagem:

Afastado de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados, e manter bem fechado na sua embalagem de origem, preferencialmente metálica.

Precauções:

No manuseamento de LIS - OLF deve usar-se luvas de protecção.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA