

L I S C A P E - G F T

Decapante líquido para remover tintas “graffiti”

Composição:

Liscap e - GFT é um decapante líquido, composto por solventes especiais, agentes penetrantes, inibidores de corrosão, e emulsionantes.

Características:

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: característico

Densidade: 1,220 Kg/dm³ ± 50 gr

Índice de Refracção: 1,400 – 1,410

Propriedades:

Liscap e - GFT actua rapidamente e em profundidade, dissolvendo as tintas em todas as superfícies. Não é inflamável. É bastante económico, dado que uma pequena quantidade remove facilmente uma grande superfície pintada. Não é um produto ácido, portanto não ataca as superfícies a limpar, mesmo de pedra mármore.

Campo de aplicação:

Liscap e - GFT é utilizado na decapagem de todos os tipos de tintas de “graffiti” e em todas as superfícies, nomeadamente; paredes de betão, paredes pintadas, frontarias de pedra mármore, edifícios municipais, monumentos, etc.

Modo de emprego:

Recomenda-se a utilização de Liscap e - GFT, por pulverização, ou pano embebido no produto, no estado em que é fornecido, directamente sobre as superfícies a limpar, tentando manter o produto o mais tempo possível em contacto com as pinturas, para mais facilmente remover as tintas.

Após a decapagem, deve efectuar-se a remoção dos resíduos de tinta, por jacto de água, com pressão.

Precauções:

Como medida preventiva, e dado o alto poder decapante, recomenda-se o uso de luvas de protecção, aquando do seu manuseamento.

Armazenagem:

Liscap e - GFT deve ser armazenado em locais frescos.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA