





ESTRADA RÍO DA MÓ, 11 - FERVENÇA - 2705-906 TERRUGEM SNT - TELEF.: 21 927 12 13/21 927 04 86 - TLM.: 96 692 31 61 - 91 491 04 21 - FAX: 21 967 14 20 - E-mail: insquirinca@mail.Linguese.

# LISGEL

Pasta deslizante para facilitar a montagem de pneus

### Composição:

Lisgel é uma pasta para facilitar a montagem de pneus, concebida à base de derivados de hidrocarbonetos aromáticos, tensioactivos, surfactantes e emulsionantes.

#### Características:

Aspecto: Pasta

Cor: Branco /ligeiramente amarelado

Aroma: Ligeiro a solventes

pH: 5,2 - 6,7

% Matéria Activa: 32,0 - 35,0

# Propriedades:

Lisgel é um deslizante de excelente qualidade, que permite uma fácil montagem e desmontagem de todos os tipos de pneus, incluindo os de grande porte.

- Não é tóxico, nem inflamável.
- Não afecta os pneus, nem as borrachas das mangueiras do ar.

### Campo de Aplicação:

Lisgel foi especialmente estudado para utilização em todas as oficinas de comércio e reparação de pneumáticos de automóveis, camiões de carga e de transporte de passageiros.

## Modo de Emprego:

Lisgel deve ser aplicado com uma trincha em toda a volta do "talão" dos pneus, antes de iniciar a sua montagem. Para efectuar a desmontagem deve efectuar-se a mesma operação, após ter retirado o ar e feita a descolagem do pneu. Nas máquinas de desmontagem de pneus de grande porte, aconselha-se a aplicação repetida, em simultâneo com o rolar do pneu, facilitando assim a desmontagem, sem o danificar.

### Armazenagem:

A armazenagem de Lisgel deve ser efectuada em locais frescos.

As variações bruscas de temperatura poderão alterar o aspecto e a cor do produto, tornando ligeiramente transparente, sem contudo perder a sua eficácia.

# **CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA**