





ESTRADA RIO DA MÓ, 11 - FERVENÇA - 2705-906 TERRUGEM SNT - TELEF.: 21 927 12 13/21 927 04 86 - TLM.: 96 692 31 61 - 91 491 04 21 - FAX: 21 967 14 20 - E-mail: lisquimica@mail.telepac.pt

L S - 16

Álcool especial para utilização na" molha" das máquinas de "offset" em Artes Gráficas

Composição:

Ls - 16 é uma mistura de álcoois alifáticos.

Características:

Aspecto: Líquido Cor: Incolor

Aroma: Característico

Densidade: $0,790 \text{ kg/dm}^3 \pm 50 \text{ gramas}$ Índice de Refracção: 1,345 - 1,365

Propriedades:

Ls - 16 é totalmente solúvel na água da molha das máquinas de "off-set" com molha a álcool.

- Tem 100% de concentração.
- Não contém agentes cáusticos ou corrosivos.
- Não provoca danos na maquinaria.
- É inofensivo ao utilizador.

Campo de aplicação:

Ls - 16 destina-se à mistura com a água da molha das máquinas de "off-set", com sistema de molha álcool.

Modo de emprego:

Ls - 16 pode ser aplicado de acordo com as indicações de cada fabricante de máquinas "offset", obdecendo às diluições recomendadas.

Precauções:

Dado que se trata de um produto com alto poder desengordurante, recomenda-se a utilização de luvas de protecção ao utilizador, quando se tratar de uma utilização em permanência.

Armazenagem:

A armazenagem de **Ls - 16** deve ser efectuada em locais frescos sem contacto directo com o sol e afastado de chamas vivas, tendo sempre em atenção que este produto é altamente inflamável.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA