

MEBET - LIS

Membrana Betuminosa Impermeabilizante

Composição:

MEBET – LIS é uma emulsão aquosa aniónica de betume, modificado quimicamente com elastómeros e cargas inertes.

Características:

Aspecto: Líquido pastoso

Cor: Preto

Aroma: Característico

PH: N.A.

Densidade: : 1,030 Kg/dm³ ± 50 gramas

Propriedades:

MEBET – LIS permite a realização de trabalhos contínuos de impermeabilização com uma excelente aderência a todos os tipos de material: ferro, madeira, barro, plástico, zinco, cimento, betão, etc. MEBET – LIS após aplicação e secagem, possui uma alta elasticidade e flexibilidade que garantem uma impermeabilização absoluta de todos os suportes, dado que se efectua com ausência de juntas.

Campo de aplicação:

MEBET – LIS destina-se à impermeabilização de estruturas em todos os tipos de fundações para permitir um encosto de terras sem infiltrações.

Modo de emprego:

Antes de aplicar o MEBET – LIS, deve limpar-se cuidadosamente as superfícies a tratar, eliminando poeiras, inertes soltos ou gorduras e evitar a sua aplicação se houver perspectivas de chuva ou geada nas horas seguintes, ou com temperatura inferior a 5°, por se tratar de um produto com base aquosa.

A aplicação efectua-se a puro, com rolo ou trincha em duas demãos cruzadas, tendo em atenção que cada camada só deverá ser aplicada após secagem da anterior. O tempo médio de secagem é de 24 horas. Como cálculo orientativo estima-se o consumo de aproximadamente 1Kg/m², dependendo dos substratos e de haver tratamento prévio ou não (MEBET - LIS), podendo ainda evitar a aplicação de reboco nas fundações.

Precauções:

Para evitar a evaporação da água e a conseqüente solidificação do produto, recomenda-se após utilização o fecho hermético das embalagens. O tempo de armazenagem é de 9 meses sem alteração do produto. O produto não deve ser utilizado em contacto com hidrocarbonetos.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA