

PROTEC - DIS

Película secativa de revestimento e protecção temporária

Composição:

PROTEC - DIS é uma combinação aquosa estabilizada de poli vinil, emulsionantes e conservantes.

Propriedades:

PROTEC - DIS é fácil de aplicar e remover, dado que pode ser aplicado e removido sem a ajuda de equipamentos especiais, o que não acontece com outros tipos de película.

PROTEC - DIS forma uma película elástica e resistente que adere facilmente a todos os tipos de materiais, protegendo-os.

PROTEC - DIS é uma formulação aquosa que tem a particularidade de poder ser removida, além do método tradicional de descolagem, em que, uma vez levantada uma pequena ponta da película, facilmente descola a totalidade, ou através de jacto de água, economizando, desta forma em mão de obra.

PROTEC - DIS protege com grande eficácia todo o tipo de superfícies, evitando que sejam danificadas ou sujas com acabamentos indesejáveis.

Campo de aplicação:

PROTEC - DIS é particularmente indicado para proteger temporariamente materiais ou equipamentos sem grande porosidade na indústria da construção civil, nomeadamente em janelas, mosaicos, perfis de alumínio, cantarias, etc., durante o período de obras para evitar que estes materiais se sujem ou danifiquem.

Recomenda-se ainda e com particular eficácia para protecção dos painéis das cabines e estufas de pintura, de todos os tipos de tinta com exceção de tintas aquosas.

Características:

Aspetto: Líquido

Cor: Incolor

Aroma: Praticamente inodoro

Densidade: 1,010 Kg/dm³ ± 50 gr

Índice de Refração: 1,344 – 1,354

Modo de emprego:

PROTEC - DIS aplica-se puro, com pincel ou trincha de forma generosa para que a película fique com alguma espessura, deixando secar.

Após a secagem do filme de protecção podem efectuar-se os trabalhos de construção nas zonas limítrofes, sem preocupação de danificar as zonas protegidas.

Para conclusão dos trabalhos basta puxar uma ponta e toda a película se solta com grande facilidade.

Pode, no entanto, se for mais rentável, utilizar um jacto de água para que toda a película se dissolva.

No caso concreto das cabines de pintura, recomenda-se a substituição da película com alguma regularidade, para que se mantenha a sua eficácia, dependendo da quantidade de pinturas que nela se efectuem.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, afastado de chamas vivas.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

**A QUALIDADE GARANTE
O INVESTIMENTO**