

REPAV - LIS

Reparador de pavimentos

REPAV - LIS é uma massa asfáltica de tecnologia inovadora para reparação rápida dos buracos no asfalto, mesmo em tempo de chuva, contribuindo eficazmente para aumentar a segurança rodoviária.

Composição:

REPAV - LIS é uma massa fria de cor negra, composta de cerca de 85% de gravilha granítica de granulometria de 3 mm envolvida em "cut-backs", (betumes modificados) resinas, emulsionantes e estabilizantes.

Características:

Aspecto: Massa

Cor: Preto (1)

Aroma: Característico

Densidade: 1,600 Kg/dm³ ± 50 gramas

Propriedades:

REPAV - LIS elimina rapidamente os buracos no pavimento, evitando os acidentes. O endurecimento da massa é lento para permitir uma reparação adequada, mas o pavimento reparado pode imediatamente ser utilizado pelos veículos, evitando assim os transtornos provocados pelo desvio do trânsito. A sua aplicação torna-se bastante económica uma vez que o seu rendimento médio está calculado em cerca de 80%. Permite igualmente a economia de meios humanos dado que pode ser executado apenas por um trabalhador indiferenciado, com ausência de equipamentos e sem constrangimentos de trânsito em apenas 3 minutos. A armazenagem de REPAV - LIS é limpa e fácil e ocupa pouco espaço porque os baldes que acondicionam o produto são estanques e podem empilhar-se uns sobre os outros. Pode ser utilizado mesmo debaixo de chuva e com o buraco cheio de água, sem qualquer trabalho suplementar, pois tem aderência suficiente para ir ocupando o lugar da água sem perda de eficácia. REPAV - LIS tem aplicação directa não necessitando da tradicional rega de emulsão betuminosa no buraco antes de colocar a massa.

Campo de Aplicação:

REPAV - LIS está particularmente indicado para a reparação rápida dos pavimentos asfálticos em estradas, parques de estacionamento, parques de campismo, etc. Pode ainda ser utilizado com grande eficácia em juntas de dilatação e nos remates das tampas de saneamento.

Modo de Emprego:

Aplicação directa do balde para dentro do buraco, deslocando a massa do centro para as partes laterais compactando-a, deixando uma ligeira lomba para o seu natural abatimento. Se o buraco estiver seco e com terra, deverá ser varrido previamente para a sua colagem ser eficaz. Em tempo de chuva e com água, não necessita de qualquer outro trabalho suplementar. Dever-se-á colocar algumas pedras soltas nos buracos de grande dimensão para enchimento, tornando assim mais económica a sua aplicação. Em tempo frio poderá a massa apresentar-se mais rija, sendo conveniente colocarem-se os baldes em ambiente mais aquecido para se tornar mais fácil a sua moldagem e melhor aderência.

O endurecimento do REPAV - LIS é lento, poderá levar cerca de 15 dias a ficar totalmente seco, no entanto, pode e deve ser pisado imediatamente a ser aplicado, para mais facilmente aderir ao piso a reparar.

Armazenagem:

O produto REPAV - LIS conservar-se-á durante 3 anos armazenado sem perder as sua características, recomendando-se apenas que se mantenham fechadas as embalagens que não forem totalmente utilizadas, até à próxima utilização.

(1) Poderemos fabricar, a pedido, o produto REPAV - LIS na cor vermelha para ser aplicado em reparação de pavimentos dessa cor (cortes de ténis, recintos escolares, etc.), encomendando uma quantidade mínima de 200 Kgs.

CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA