

## DESOQUE - LIS AC

*Desoxidante e desincrustante de material das salas de ordenha*

*Desoque - Lis AC é um desoxidante e desincrustante de larga eficácia, para utilização na lavagem e desincrustação de utensílios das salas de ordenha e das tubagens dos depósitos refrigeradores do leite.*

### **Composição:**

*Desoque - Lis AC é uma composição de larga eficácia, formulada à base de ácidos especiais, inibidores de corrosão, estabilizantes, penetrantes, emulsionantes e conservantes.*

### **Características:**

*Aspecto: Líquido*

*Cor: Incolor*

*Aroma: Característico*

*pH (solução a 10%): 0,4 – 2,0*

*% Matéria Activa: 17,2 – 19,2*

### **Propriedades:**

*Desoque - Lis AC é um poderoso agente de lavagem e desincrustação, que actua rápida e eficazmente nas tubagens, nos tanques de refrigeração do leite, nos utensílios das instalações das salas de ordenha e queijarias.*

*Pode utilizar-se com qualquer tipo de dureza de águas, tendo em atenção as diferentes diluições.*

*Pode utilizar-se em soluções a quente e a frio.*

*Não deixa resíduo nas instalações.*

*Desoque - Lis AC não ataca os metais sensíveis, materiais sintéticos ou borrachas. Não é tóxico, nem irrita a pele ou os olhos, nas condições de uso.*

### **Campo de aplicação:**

*Desoque - Lis AC é particularmente recomendado para a lavagem e desincrustação, a quente ou frio, das instalações e dos equipamentos das salas de ordenha, depósitos e auto-tanques de transporte de leite, depósitos refrigeradores, queijarias, câmaras frigoríficas e ainda nas tubagens de circulação do leite.*

**Modo de emprego:**

Para uma lavagem e desincrustação perfeita, recomenda-se a título orientativo que a mesma seja feita nas seguintes fases:

- Deve ser utilizado o nosso produto “DESOQUE – LIS” (alcalino) depois de cada ordenha, de acordo com as diluições indicadas na respectiva Ficha Técnica.
- Uma ou duas vezes por semana deve usar-se o Desoque - Lis AC , (Ácido) em complemento do produto alcalino para evitar o aparecimento do calcário no leite, denominado “pedra do leite”, procedendo-se da seguinte forma:

1 – Lavagem prévia de todo o material com água corrente.

2 – Lavagem com Desoque - Lis AC , diluído em água na proporção de 10 gramas de produto por cada litro de água, ( 10%), quando se tratar de águas duras e ferrosas, ou 5 gramas de produto por cada litro de água, (5%), quando a água for menos dura.

3 – Enxaguar finalmente todo o material com bastante água fria e potável.

Em alternativa poder-se-á utilizar pela manhã, uma lavagem com o produto alcalino e no final do dia com o produto ácido.

Pode utilizar-se com grande eficácia a uma temperatura estabilizada de 30 graus centígrados, em circuito fechado, tendo o cuidado de fazer circular a mistura durante pelo menos 10 a 15 minutos, para que possa haver tempo de contacto. No exterior pode utilizar-se água fria.

Para instalações que utilizam água a ferver deve preparar-se uma solução que varia entre 1,5 a 2,5 litros de Desoque - Lis AC , por cada 20 litros de água, dependendo, da mesma forma do grau de dureza da água, sendo o tempo de contacto estabelecido de acordo com o instalador do todo o sistema de ordenha, aconselhando-se normalmente uma temperatura, de mais ou menos 95 graus centígrados e um tempo de contacto de mais ou menos 7 minutos.

**Armazenagem:**

Recomenda-se a armazenagem fora do alcance das crianças, na embalagem de origem, fechada, e em locais frescos, longe das fontes de calor e da luz solar directa.

**CONFIE-NOS O SEU PROBLEMA**