

DESINT - DIS

Desentupidor alcalino para manutenção e desobstrução de canos

Composição:

DESINT - DIS é uma formulação química constituída por compostos básicos fortes, emulsionantes, quelantes desagregantes, desincrustantes e sequestrantes.

Propriedades:

DESINT - DIS é um químico altamente poderoso, que liquefaz a gordura, e elimina todos os sedimentos indesejados. Previne bloqueios e é fácil de usar. Tem acção rápida e liberta um aroma agradável a limão. Não danifica as canalizações. Pode ser utilizado em manutenção regular, evitando acumulações de gordura ou cabelos. A sua acção geradora de grande calor limpa todos os bloqueios em minutos.

Campo de aplicação:

DESINT - DIS deve ser particularmente recomendado para limpeza e desentupimento de drenos pequenos e grandes, drenos de pavimento, colectores de gordura, fossas sépticas, sanitas, lava-loiças, pias, eliminando óleos, gorduras, cabelos, massas consistentes, restos de alimentos, etc.

Modo de emprego:

Para uma correta utilização de **DESINT - DIS** deve ter-se em atenção as recomendações e as precauções a tomar que se discriminam a seguir:

- Dado que o produto gera bastante calor, devem ser usadas pequenas quantidades de cada vez nos sistemas de canalização.

- Nunca utilizar este produto com água quente.

Características:

Aspeto: Sólido granulado (Pó)
Cor: Amarelo
Aroma: Limão
pH: (solução a 10%) 13,0 – 14,0
Densidade: N.A.

- Não utilizar em canalizações onde foram usados anteriormente outros produtos ácidos e possa haver acumulações de resíduos ácidos.

- Fazer a aplicação com luvas de protecção e com o braço estendido, afastado do corpo, para evitar qualquer contacto dos vapores com a cara e os olhos

A título orientativo devem utilizar-se as quantidades descritas no quadro seguinte:

Canos estreitos de lavatórios, pias, lava-loiças, etc.	Fazer circular, lentamente, água fria nas canalizações a tratar, adicionando 3 colheres de sopa de Desint - Dis de 2 em 2 minutos, deixando terminar a reacção entre cada aplicação. Repetir esta operação até se obter uma completa desobstrução. Seguidamente aplicar bastante água para eliminar todos os resíduos.
Canalizações mais largas de esgotos e sifões	Recomenda-se a utilização de 200 gramas de Desint - Dis por cada centímetro de diâmetro das canalizações. Exemplo: Para um cano de 4 cm de diâmetro devem utilizar-se apenas 800 gramas de produto (4 x 200 = 800)

Precauções:

DESINT - DIS é um composto básico concentrado, sendo por isso, um produto muito corrosivo, que pode provocar queimaduras graves.

Não adicionar ou misturar qualquer outro produto ácido, porque pode provocar erupções violentas. Deve ser utilizado sempre com boa ventilação.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista imediatamente.

Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Beber grande quantidade água. Chamar imediatamente o médico.

Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente a zona afectada com água durante 15 minutos.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

**A QUALIDADE GARANTE
O INVESTIMENTO**