

DIS - SEL

Selante para construção civil

Características:

Aspeto: Líquido, leitoso.

Cor: Branco.

Aroma: Característico.

Conteúdo de sólidos: > 25%

pH: 7,0 / 8,0

% Matéria Ativa: 13,0 - 16,0

Composição:

DIS - SEL é um composto de resinas acrílicas emulsionadas, conservantes, anti espumantes e coalescentes.

Propriedades:

DIS - SEL é um selante de base aquosa destinado a aplicar previamente ao produto da n/ gama de fabrico "Disflex" (membrana impermeabilizante), evitando a formação de salitre e permitindo uma melhor aderência e impermeabilização do "Disflex".

Resulta em grande economia no trabalho final de impermeabilização, pois utilizando DIS - SEL, reduz em cerca de 25% a quantidade de "Disflex" a utilizar.

Campo de Aplicação:

DIS - SEL é aconselhado para impermeabilização ou reparação de empenas ou fachadas com acabamento de cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, etc.

Pode ainda ser recomendado como aglutinante de poeiras de cimento em rebocos ou pisos, terminando, desta forma com a contínua libertação de poeiras dos cimentos.

Modo de Emprego:

DIS - SEL deve ser aplicado directamente sobre os locais a tratar devidamente secos e isentos de poeiras, com trincha ou rolo, sem diluição, apenas numa demão, garantindo que toda a superfície fique devidamente molhada.

Armazenagem:

Sem cuidados especiais, evitando um longo tempo de permanência em stock.

Precauções:

No manuseamento de DIS - SEL deve usar-se luvas de protecção.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

**A QUALIDADE GARANTE
O INVESTIMENTO**