

## DISNOX - CL

*Desengordurante, desinfetante alcalino à base de cloro activo*

INDÚSTRIA ALIMENTAR

*DISNOX - CL é um desengordurante e desinfetante de larga acção bactericida, fungicida, bactericida para utilização na lavagem, desinfeção e desincrustação de utensílios e superfícies de aço inox.*

### **Composição:**

*DISNOX - CL é uma composição de larga acção germicida, bactericida, formulada à base de hidróxido de sódio clorado em solução aquosa, hidróxido de potássio, estabilizantes, passivantes, conservantes e emulsionantes.*

### **Propriedades:**

*DISNOX - CL é um poderoso agente de lavagem e desinfeção, solúvel em água, que actua como bacteriostático e bactericida, destruindo rápida e eficazmente os microrganismos das superfícies e equipamentos em aço inox. Pode utilizar-se com qualquer tipo de dureza de águas, em soluções a quente e a frio.*

*Não deixa resíduo nas instalações.*

*DISNOX - CL não ataca os metais sensíveis, materiais sintéticos ou borrachas. Não é tóxico, nem irrita a pele ou os olhos, nas condições de uso. Não faz espuma.*

### **Campo de aplicação:**

*DISNOX - CL é particularmente recomendado para a lavagem e desinfeção das instalações e dos equipamentos em inox, plástico, polietileno, pavimentos de azulejos, na indústria vinícola e lacticínia, em todas as instalações da área alimentar e ainda das caixas e contentores de transporte, contentores do lixo, etc.*

### **Características:**

*Aspeto: Líquido*

*Cor: Tonalidade Amarelo*

*Aroma: Característico*

*pH (solução a 10%): 12,2 – 14,2*

*% Matéria Ativa: 22,0 – 25,0*

### **Modo de emprego:**

*Para uma lavagem e desinfeção perfeita, recomenda-se a título orientativo a aplicação de 1 litro de produto para 100 litros de água, obtendo-se desta forma cerca de 300 ppm de cloro activo, com um pH de + - 12,0. Após 10 minutos de contacto, deverá enxaguar abundantemente com água potável.*

### **Armazenagem:**

*Recomenda-se a armazenagem fora do alcance das crianças, na embalagem de origem, fechada, em locais frescos, longe das fontes de calor e da luz solar directa.*

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada

**A QUALIDADE GARANTE  
O INVESTIMENTO**